

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к разрешению № РРС 00-048238 от 03.07.2012  
(без разрешения недействительно)

### ПЕРЕЧЕНЬ

деталей соединительных из полиэтилена фирмы "TEGA MUHENDISLIK  
SAN. VE TIC. A.S." (Турция), разрешенных к применению  
на территории Российской Федерации:

1. Муфта электросварная d 20 мм – d 1600 мм.
2. Седловой отвод с фрезой электросварной диаметр d 40\*20 мм – d 355\*63 мм.
3. Вентиль для врезки под давлением электросварной d 63\*20 мм – d 280\*63 мм.
4. Патрубок-накладка электросварная d 40\*20 мм – d 450\*63 мм.
5. Патрубок-накладка электросварная d 110\*75 мм – d 1600\*315 мм.
6. Усиливающая/ремонтная накладка электросварная d 63 мм – d 450 мм.
7. Отвод 90° электросварной d 20 мм – d 125 мм.
8. Отвод 45° электросварной d 20 мм – d 125 мм.
9. Отвод 90° литой d 25 мм – d 315 мм.
10. Отвод 45° литой d 20 мм – d 315 мм.
11. Переход электросварной d 32\*20 мм – d 125\*110 мм.
12. Переход литой d 32\*20 мм – d 630\* 560 мм.
13. Тройник равнопроходной электросварной d 25 мм – d 125 мм.
14. Тройник равнопроходной литой d 63 мм – d 450 мм.
15. Тройник редуционный литой d 110\*90 мм – d 630\*500 мм.
16. Втулка под фланец d 20 мм – d 1600 мм.
17. Заглушка электросварная d 20 мм – 315 мм.
18. Заглушка литая d 20 мм – 315 мм.
19. Крестовина редуционная d 110\*90 мм – d 630\*160 мм.
20. Крестовина литая d 90 мм – d 315 мм.
21. Фланец стальной расточенный.
22. НСПС (неразъемное соединение полиэтилен сталь) d 32\*1" – d 500\*20 мм.
23. Переход с наружной / с внутренней резьбой (ПЭ/сталь) d 20\*1/2" – d 75\*2".
24. Удлиненная электросварная муфта для изоляции стыков.



Заместитель руководителя  
С.Г. Радионова

АВ 016452